

Artikelnummer	Beschreibung		
LBG-B10 H hydraulisch angetrieben 	Laubblasgerät <ul style="list-style-type: none"> • Luftleistung 75 m³/min • Antrieb hydraulisch über Orbitalmotor • Vertikal verstellbare Luftklappe mit Fernbedienung • Alu-Lüfterrad • Abstellstütze (Option) Empfohlener Volumenstrom 28 L/min. bei 175 bar		
LBG-B10 M-DP mit Gelenkwelle angetrieben 	Laubblasgerät <ul style="list-style-type: none"> • Luftleistung 75 m³/min • Antrieb mechanisch über Gelenkwelle • Passend für KAT 1, KAT 1N und KAT 2 • Mit Standard Ausblasrohr • Alu-Lüfterrad • Vertikal verstellbare Luftklappe mit Fernbedienung • Inklusive Gelenkwelle mit Freilauf Zapfwellendrehzahl 540 U/min Leistungsbedarf mindestens 10 PS erforderlich		
LBG-B20 H hydraulisch angetrieben 	Laubblasgerät <ul style="list-style-type: none"> • Luftleistung 120 m³/min • Antrieb hydraulisch über Orbitalmotor • Starres Ausblasrohr • Passend für KAT 1, KAT 1N und Kat 2 • Ohne Schläuche Empfohlener Volumenstrom 50 L/min. bei 175 bar		
LBG-B20 M-DP-HZW 540 mit Gelenkwelle angetrieben 	Laubblasgerät <ul style="list-style-type: none"> • Luftleistung 120 m³/min • Mechanisch angetrieben • Zapfwellendrehzahl 540 U/min • Starres Ausblasrohr • Turbinengehäuse aus Stahl • Lüfterrad aus Stahl • Inklusive Gelenkwelle mit Freilauf • Passend für KAT 1, KAT 1N und KAT 2 		
LBG-B20 M-DP-HZW 1000 mit Gelenkwelle angetrieben 	Laubblasgerät <ul style="list-style-type: none"> • Zapfwellendrehzahl 1000 U/min Weitere Eigenschaften siehe LBG-B20 M-DP-HZW 540		
Optionen für Votex Laubbläser LBG B20 M-DP-HZW 540 / 1000			
ABR 125850 PTO	Ausblasrohr aus Stahlblech 125° Bogen <ul style="list-style-type: none"> • Zur Reinigung von Fuß- und Radwegen 		
ABR 180850	Ausblasrohr aus Stahlblech um 180° drehbar <ul style="list-style-type: none"> • Hydraulisch verstellbar 1 Steuergerät dw erforderlich		
RD 11 x 7	Pendelräder mit Breitbereifung 11 x 7 4PR		